



- Zeer dunne staart, bruikbaar bij beperkte openingen. Standaard vervaardigd uit polyamide (PA) maar is optioneel ook te verkrijgen in PP voor toepassingen waar minder sterkte nodig is (bijv. nooddeuren).
- Temperatuursbestendig tussen -40°C en +80°C (PA) / -20°C en +80°C (PP)
- Ontworpen voor het verzegelen van meters van nutsvoorzieningen maar is ook geschikt voor het verzegelen van roosters, handgereedschap, textiel, transportkisten, brandblussers, diverse sluitingen, controlepunten, flenzen, kleppen, zakken...

BELANGRIJKE KENMERKEN

Beschikbare kleuren:

Materiaal	Polypropyleen (standaard) of polyamide (PA) met metalen (RVS) sluitingsmechanisme	
Breeksterkte	± 10 kg (PA) / 8 kg (PP)	
Afmetingen	Totale lengte	181 mm zonder vlag
	Bruikbare lengte	149 mm
	Diameter staart	1.35 mm
	Printvlak vlag	13 mm
Identificatiemethode	Laser	
Identificatie	Optie	Logo of max 8 alfanumerieke tekens + 7 - cijferig serienummer
Bestelhoeveelheid	per 1000 (strips van 10 in numerieke volgorde)	

